



HD 9/50 Ge Cage

Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



1 Pistola manual de uso industrial

- Robusta y duradera: la nueva pistola manual de uso industrial de Kärcher ha sido concebida especialmente para condiciones de uso más exigentes.

2 Regulación de la velocidad

- La velocidad de giro se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.



HD 9/50 Ge Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)
- Regulación de la velocidad

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.367-506.0
Código EAN		4039784731035
Presión de trabajo	bar / MPa	150-500 / 15-50
Caudal	l/h	500-900
Máx. temperatura de entrada	°C	max. 60
Tipo de bombas		Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
Accionamiento		Honda GX 660 Gasoline
Potencia del motor	kW	16
Peso.	kg	135
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	930 × 800 × 920

Equipamiento

Arranque eléctrico		■
Manguera de alta presión	m	10 / Heavy duty
Pistola de pulverización manual		Pistola industrial
Lanza de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano		■
Válvula de seguridad		■
Contador de horas de funcionamiento		■

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Longitud				Precio	Descripción	
Manguera de alta presión									
Manguera de alta presión	1	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	■
	2	6.391-856.0						640 bar, M 22 x 1,5.	□
	3	6.391-857.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	4	6.391-020.0						Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el tamaño de conexión M 22 x 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. Ideal para una presión de trabajo de hasta 640 bar.	□
	5	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	□
	6	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	7	6.391-019.0						Manguera de larga vida útil, resistente a la abrasión y flexible con el tamaño de conexión M 22 x 1,5 y revestimiento de varias capas de acero. Ideal para una presión de trabajo de hasta 620 bar.	□
Pistolas									
Pistola industrial de Kärcher	8	4.775-824.0						650 bar. Pistola industrial con caudal optimizado. Robustez y larga vida útil para el uso profesional. Materiales aptos para alimentos y resistentes al agua de mar. Conexión para mangueras de alta presión M 22 x 1,5.	■
Lanzas									
Lanza	9	4.760-679.0						con alojamiento para boquilla.	■
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	10	4.760-653.0							□
Lanza giratoria 1500mm UHP	11	4.760-675.3						Con alojamiento para tobera.	□
Lanza	12	4.760-677.0							□
Lanza pulverizadora, prolongación	13	4.760-699.0						Prolongación de lanza pulverizadora 800 mm, 65 MPa.	□
Boquillas power									
Boquilla de chorro plano	14	5.765-163.0						Boquilla de chorro plano de 15°15028 para limpiadora de alta presión HD 9/50. Adecuada para un máximo de 500 bar y hasta 900 l/h (modelo de gasolina, 60 Hz).	■
Boquilla de chorro concentrado	15	5.765-160.0						Boquilla de chorro concentrado 0028 para limpiadora de alta presión HD 9/50. Adecuada para una presión de trabajo de hasta 500 bar y hasta 900 l/h (modelo de gasolina, 60 Hz).	□
Kits acoplables									
Kit de montaje de protección contra falta de agua	16	2.641-923.0						para motores de gasolina	□
Kit de ruedas guía	17	2.851-028.0						Kit de montaje de rodillos de dirección.	□
Kupplungen und Verbinder									
Acoplamiento	18	4.403-004.0						Para unir y alargar mangueras de alta presión. Conexión 2 x M 22 x 1,5. Latón con protección de goma.	□
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	19	6.280-180.0						Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable.	□
Boquillas rotativas de un chorro									
Juego de reparación para boquilla rotativa Jet F8	20	6.025-437.0						Juego de reparación para boquilla rotativa Jet con la ref. de pedido 6.415-915.0. Ideal para una presión de 500 bar y un caudal de agua de 900 l/h. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 x 2).	□
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	21	6.025-233.0						para F3, F4, F1, F25	□
Power Rotary Jet F8 030	22	6.415-069.0						500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acero inoxidable.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.	Longitud				Precio	Descripción	
Boquilla roscada									
Boquilla ciega F21	23	6.025-237.0						Boquilla ciega enroscable F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Boquilla redonda F21, Saphir	24	6.025-222.0						Boquilla redonda Saphir atornillable F21 de 0,70 mm de diámetro. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares.	☐
Limpieza de tuberías									
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	25	6.470-223.0						La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	☐
Boquilla para la limpieza de tubos estándar	26	4.765-013.0						La boquilla para limpieza de tuberías estándar para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Boquilla para la limpieza de tubos Cuatr	27	4.765-019.0						La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Boquilla para limpieza de tuberías Rotor	28	5.763-095.0						La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	☐
Manguera para la limpieza de tuberías	29	6.392-401.0						Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
	30	6.392-402.0						Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
	31	6.392-403.0						Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	☐
Limpiadora de superficies									
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	32	2.643-577.0						Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	☐
Paquete de boquillas 015 FRI 50 Me	33	6.415-044.0						Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	☐
Pulverizadores abrasivos									
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	34	5.401-325.0						Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 × 1 IG en 9/16 in UNF AG).	☐
Chorro abrasivo	35	6.025-253.0						Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 3 × 0,6. Contiene solo el cabezal de chorreado. Sin manguera ni lanza.	☐
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	36	6.025-346.0						Boquilla de recambio para cabezal de chorro abrasivo de carburo de boro. Color azul.	☐
Boquilla F98 para chorro abrasivo	37	6.025-256.0						0,6 mm	☐
Lanza de aspiración	38	6.025-258.0						para aspirar detergente para pulverización	☐
Manguera de agente abrasivo	39	6.025-308.0						Manguera de agente abrasivo.	☐
Herramienta de montaje para juego de toberas	40	6.025-257.0						Para boquillas F98	☐
Agente abrasivo	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/50 GE CAGE
1.367-506.0



MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

43

		Ref. de pedi- do.	Longitud				Precio	Descripción	
Boquillas rotativas de varios chorros									
Cabezal de soporte de boquillas TD09	43	9.899-828.0						Soporte de boquilla de seis chorros para boquilla F21. Ideal incluso para una presión de trabajo de 3.000 bares. Con un ángulo de proyección de 35°, incluido cristal protector y rectificador de flujo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.