



EFICLOR FOAM

DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO

DESINFECTANTE



N.Reg D.G.S.P.: 18-20-09387-HA

DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO ESPUMANTE

- ✓ Autorizado para uso en la Industria alimentaria. Desinfectante detergente alcalino clorado espumante desarrollado para la eliminación de todo tipo de residuos grasos generados en la Industria Alimentaria en general.
- ✓ Poderoso limpiador con cloro activo, limpia y desinfecta en una sola aplicación. Amplio espectro desinfectante.
- ✓ Gran poder blanqueante y desodorizante. Aplicable sobre todo tipo de superficies y objetos resistentes a productos clorados.

MODO DE EMPLEO:

Aplicación por personal profesional. Desinfección de contacto: superficies y equipos por pulverización, inmersión o aplicación mediante máquinas de proyección de espuma con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. Aplicar en ausencia de alimentos

Utilizar EFICLOR FOAM en disolución acuosa del 4 al 7%, dependiendo del tipo, cantidad de suciedad y método de aplicación requerido. Dejar actuar las soluciones del producto en contacto con las superficies al menos 5' y aclarar. No mezclar con productos químicos. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad. NO UTILIZAR SOBRE ELEMENTOS DE ALUMINIO O SUPERFICIES GALVANIZADAS.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

MÉTODO DE VALORACIÓN:

VALORACIÓN VOLUMÉTRICA.

REACTIVOS:

- ✓ Fenoltaleína
- ✓ Ácido Clorhídrico (HCl) 0,1N
- ✓ Tiosulfato Sódico 0.1N
- ✓ Agua destilada

DETERMINACIÓN:

1. Tomar una muestra de 10 ml.
2. Añadir una pequeña cantidad de agua destilada.
3. Añadir 10 mL de Tiosulfato Sódico 0.1N
3. Añadir 3-4 gotas de Fenoltaleína (se pondrá de color rosado).
4. Valorar con HCl 0.1N hasta desaparición del color rosado.

CÁLCULOS:

% EFICLOR FOAM (p/p) = ml consumidos de HCl 0,1N x 0,87

ENSAYOS DE EFICACIA:

Actividad bactericida: UNE EN 13697:2015 cond. sucias, uso al 5% v/v en 5 minutos de contacto. Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,



INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto físico: Líquido viscoso amarillento
Densidad: 1,1 g/ml aprox.
pH (al 1%): 12 aprox.

COMPOSICIÓN

Hipoclorito sódico (cloro activo)5,15 %,
Hidróxido sódico.....5,30 %
Excipientes c.s.p.100%.

GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto ha sido fabricado en España por DISARP, S.A., empresa certificada por BUREAU VERITAS CERTIFICATION ISO 9001/ISO 14001 .

CLASIFICACIÓN CLP

PELIGRO. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Información sobre manipulación segura y eliminación del producto disponible en la ficha de datos de seguridad.



Fecha de revisión: 1/12/2025