

GUANTE LATEX PLUS SATINADO

Versión: 09 Fecha: 08/2023

FT_CU-GNLTX-NT-PLSA



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de látex satinado Plus, sin polvo, color natural, reutilizable. Anatómico (no ambidiestro).
- Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.
- Terminación: bordillo enrollado.
- Superficie: texturizada en palma.
- Peso par (g): 57 ± 0,5(S), 60 ± 0,5(M), 64 ± 0,5(L) (AQL 4.0).
- Longitud (mm): 300 ± 10 (AQL 4.0).
- Ancho (mm): 95 ± 10 (S), 100 ± 10 (M), 110 ± 10 (L) (AQL 4.0).
- Espesor en palma (mm): 0,40 ± 0,05 (AQL 4.0).
- AQL para defectos críticos de 1.5, mayores de 2.5 y menores de 4.0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

Estos guantes contienen látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas. Si se produce una reacción alérgica, busque atención médica de inmediato. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14	RETRÁCTIL
CU-GNLTX-NT-PLSA	S	8436026673409	18436026673406	28436026673403
	M	8436026673416	18436026673413	28436026673410
	L	8436026673423	18436026673420	28436026673427

Formato de la unidad mínima venta (EAN): Bolsa de 1 par

Ancho: 15 cm

Alto: 26 cm

Largo/profundo: 1 cm

Dispone de bolsón/Retractable interior: Si

Uds/Retractable: 12

Retractable/Caja: 15

Caja (DUN): 180 bolsas

Ancho: 26 cm

Alto: 34 cm


Largo/profundo: 41 cm

Capas/Palet: 4

Cajas/Capa: 7

Cajas/Palet: 28

Altura palet: 1,51 m



NORMATIVA

Reglamento (CE) 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.

- Apto para todos los alimentos ácidos y todos los alimentos secos.

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría III

EN 420:2003 + A1:2009	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN 388:2016 + A1:2018	Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos químicos.
EN ISO 374-5:2016	Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos peligrosos. Terminología y requisitos mínimos de prestaciones para riesgos por microorganismos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B	QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)		
 KMO	Hidróxido sódico 40% (CAS Nº 1310-73-2)	K	6	-22,80		
	Ácido nítrico 65% (CAS Nº 7697-37-2)	M	3	11,60		
	Hidróxido de amonio 25% (CAS Nº 1336-21-6)	O	6	-92,50		
Niveles	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN 388:2016

NIVELES

Resistencia a...	1	2	3	4	5	6
Abrasión (Nº de ciclos)	>100	>500	>2000	>8000	-	-
Corte por cuchilla (Nº de ciclos)	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	-
Desgarro (Fuerza: N)	>10	>25	>50	>75	-	-
Penetración (Fuerza: N)	>20	>60	>100	>150	-	-
Corte TMD	A	B	C	D	E	F
	>2 N	>5 N	>10 N	>15 N	>22 N	>30 N
Impacto	Valor Individual		Valor Medio		Grietas y roturas	
	No ensayado					



1 0 1 0 X



Cat III