

DETERGENTE ALCALINO CLORADO ESPUMANTE

Se trata de un limpiador detergente altamente espumante con un 4,5 % de cloro activo con excelentes propiedades para la eliminación de suciedad. Este producto está diseñado para su uso diluido con agua en máquina de proyección de espuma. También permite su uso manual con fregona o bayeta.

La utilización del producto de limpieza específico en la industria alimentaria facilita el trabajo y proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente



Campos de empleo

Su empleo está especialmente indicado en mataderos, cocinas industriales, fábricas de ahumados, industria conservera, obradores, etc.

Forma de uso

Aplicar el producto mediante máquina de proyección de espuma o manualmente, dosificando del 2 al 5% dependiendo del tiempo de actuación del producto. Para máquina de proyección de espuma dejar actuar la espuma formada sobre las superficies tratadas durante 15-20 minutos y, seguidamente enjuagar con abundante agua potable para eliminar todos los residuos. La temperatura de trabajo no es necesario elevarla por encima de 30 °C, evitando vapores molestos.
USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. NO UTILIZAR SOBRE ELEMENTOS DE ALUMINIO O SUPERFICIES GALVANIZADAS.

Propiedades

Para la aplicación del producto deberá emplearse equipos de proyección de espuma, garantizando un tiempo suficiente de contacto y un gran rendimiento a las dosis normales de aplicación, tratando en 1 minuto de 25 a 50 m². Cuenta en su formulación con secuestrantes que permiten su uso y efectividad incluso con aguas de alta dureza y aseguran la ausencia de incrustación del equipo mejorando su eficiencia operacional.

Adecuado para uso en materiales comúnmente presentes en la Industria de Alimentos y de Bebidas cuando se aplica según las condiciones recomendadas. En caso de duda, es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Características

Aspecto físico: Líquido amarillento
Densidad: 1,16 gr/cc. aprox.
pH (al 1%): 12 aprox.

Composición: Mezcla compleja de tensioactivos, álcalis, secuestrantes e hipoclorito sódico.

Precauciones

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Notas

Producto para uso profesional. Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. Para usos no descritos consultar con el departamento comercial de DISARP.