



BR 47/35 Esc

Para la limpieza a fondo y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Rendimiento de superficie: 2-3 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza de mantenimiento). 0,5-1 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza a fondo).

1 Potencia de aspiración extraordinaria

- Gracias a las 2 potentes turbinas de aspiración, en combinación con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

2 Adaptada a la escalera mecánica

- Los peines, que se adaptan a las ranuras de las escaleras, proporcionan la aspiración necesaria.
- Hay disponibles diferentes tipos de peines para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.

3 Potencia de aspiración extraordinariamente buena

- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.

4 Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio

- Para un manejo sencillo



BR 47/35 Esc

- Limpia escaleras mecánicas y pasillos rodantes durante su servicio
- Con cepillos de lavado estándar y cepillos duros
- El agua se aspira de forma fiable

Características técnicas

Ref. de pedido		1.310-109.0
Código EAN		4039784470019
Ancho útil	mm	470
Ancho útil de los cepillos	mm	470
Ancho útil al aspirar	mm	470
Depósito de agua limpia/sucia	l	35 / 35
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	870-1090
Potencia del motor de cepillos	W	1100
Motor de aspiración	W	800
Nivel de presión acústica	dB/A	75
Tensión	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Peso	kg	90
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1200 × 670 × 1100

Equipamiento

Cepillos de limpieza		■
Cepillos de barrido		■
Alimentación de red		■
Motor de aspiración	W	800

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA BR 47/35 ESC 1.310-109.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos								
Cepillos, estándar	1	5.762-266.0	blando	blanco	1 uni- dades			■
Cepillos, cepillo de barrido	2	5.762-268.0		negro	1 uni- dades			■
Cepillos, duros	3	5.762-267.0	duro	negro	1 uni- dades			□
Otros								
Varilla de guía, estándar	4	5.032-932.0			1 uni- dades			■
Raspador de estrías	5	6.369-507.0			1 uni- dades			□
	6	6.369-508.0			1 uni- dades			□
Peines de entrada y salida								
Peines de entrada grises	7	6.369-509.0		gris	2 uni- dades			□
Peines de salida grises	8	6.369-519.0		gris	2 uni- dades			□
Peines de entrada negros	9	6.369-510.0		negro	2 uni- dades			□
Peines de salida negros	10	6.369-520.0		negro	2 uni- dades			□
Peines de entrada verdes	11	6.369-511.0		verde	2 uni- dades			□
Peines de salida verdes	12	6.369-521.0		verde	2 uni- dades			□
Peines de entrada blancos	13	6.369-512.0		blanco	2 uni- dades			□
Peines de salida blancos	14	6.369-522.0		blanco	2 uni- dades			□
Peines delanteros, azules	15	6.369-914.0		azul	2 uni- dades			□
Peines finales, azules	16	6.369-915.0		azul	2 uni- dades			□
Peines de entrada, amarillos	17	6.371-272.0		amarillo	2 uni- dades		Peines de entrada para escaleras mecánicas de los fabricantes Thyssen-Krupp y Fujitec.	□
Peines de salida, amarillos	18	6.371-273.0		amarillo	2 uni- dades		Peines de salida para escaleras mecánicas de los fabricantes Thyssen-Krupp y Fujitec.	□
Peines de entrada, naranja	19	6.371-321.0		naranja	2 uni- dades			□
Peines de salida, naranja	20	6.371-322.0		naranja	2 uni- dades			□
Esponjas manuales								
Esponjas manuales	21	6.369-513.0	medio	verde	5 uni- dades			□
	22	6.369-514.0	medio	verde	5 uni- dades			□
	23	6.369-515.0	medio	verde	5 uni- dades			□
	24	6.369-516.0	medio	verde	5 uni- dades			□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BR 47/35 ESC

1.310-109.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.389-524.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado, 1500 mm de longitud. Con embudo universal. Facilita el llenado del equipo desde un grifo de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	3	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.