



### KM 100/100 R D


Barredora con conductor sentado, moderna y cómoda, para el uso profesional en interiores y exteriores. Ideal para superficies entre  $8000 \text{ y } 10 \text{ } 400 \text{ } \text{m}^2/\text{h}$ .











#### 1 Protección contra impactos

Para proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.

#### 3 Mantenimiento sencillo

Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

#### 2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.

#### 4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO**





#### KM 100/100 R D

- Limpieza automática del filtro
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

		Iotalmente hidraulica, reducido ma	antenimiento		
Características técnicas					
Ref. de pedido		1.280-115.0			
Código EAN		4039784468610			
Accionamiento		Motor diésel de 4 tiempos / Yanma	nr		
Accionamiento - Potencia	kW	4,4			
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	8000			
Ancho útil	mm	700			
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000			
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300			
Capacidad del depósito	1	100			
Capacidad de elevación	%	18			
Velocidad de trabajo	km/h	8			
Superficie de filtrado	m²	6			
Peso	kg	340			
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2006 × 1005 × 1343			
Equipamiento					
Filtro redondo de poliéster			Aplicación en exteriores		
Lincolnes del Elter menuel		_	Control on the bound of the classical and	_	

Filtro redondo de poliéster	•	Aplicación en exteriores	
Limpieza del filtro manual		Contador de horas de funcionamiento	
Limpieza del filtro automática		Función de barrido, desconectable	•
Motor de tracción	hidrostático	Ruedas, neumáticas	
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	•		
Regulación del caudal de aspiración			
Trampilla para suciedad gruesa	•		
Principio de barrido en alto			
Motor de tracción hacia delante			
Motor de tracción hacia detrás			
Aspiración	•		

■ Incluido en el equipo de serie.

## **ACCESORIOS PARA KM 100/100 R D** 1.280-115.0













		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet- ro	Precio	Descripción	
Filtro circular								
Filtro redondo	1	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barre- doras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	•
Cepillo cilíndrico de barrido estáno	lar							
Cepillo cilíndrico de barrido, están dar	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm			•
Cepillo cilíndrico principal, blando	/ cerda	s naturales						
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	
Cepillo cilíndrico principal, antiest	ático							
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

## **ACCESORIOS PARA KM 100/100 R D** 1.280-115.0











		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet- ro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar				ı			
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.
Cepillo lateral, duro							
Cepillo lateral duro	2	6.906-065.0			450 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.
Cepillo lateral duro							
Cepillo lateral con cerdas de acero	3	6.906-022.0			450 mm		Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores.
Cepillo lateral, suave							
Cepillo lateral suave	4	6.906-133.0			450 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 100/100 R D 1.280-115.0







							$\overline{}$
		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción	
Iluminación							
Iluminación de trabajo	1	2.640-551.0				Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	
Techo protector para el operario con	n siste	ma luminoso de a	advertencia 360º				
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omni- direccional	2	2.640-468.7	2.640-468.7			Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	
Barrer/Aspirar							
Manguera de aspiración	3	2.641-689.0	2.641-689.7			Para la aspiración de la suciedad en esquinas.	
Sistema luminoso de advertencia							
Juego de montaje lámpara omnidi-	4	2.643-886.0					
reccional	5	2.643-886.7					
Cepillo lateral izquierdo							
2º cepillo lateral izquierdo kit de	6	2.851-049.0	2.851-049.7				
montaje	7	2.850-571.0	2.850-571.7			Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 100/100 R D 1.280-115.0





		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción
Neumáticos a prueba de pinchazos						
Neumáticos seguros contra pincha- zos (juego), ruedas macizas de goma	1	2.640-431.7	2.640-431.7			Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.