



## HD 13/35-4 Cage

Hasta 350 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



### 1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

### 2 Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.



## HD 13/35-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.367-154.0
Código EAN		4039784730984
Presión de trabajo	bar / MPa	100-350 / 10-35
Caudal	l/h	500-1300
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 60
Tipo de bombas		Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher
Accionamiento		Motor eléctrico de 400 V / 50 Hz
Potencia del motor	kW	15
Peso	kg	190
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 800 × 920

### Equipamiento

Arranque eléctrico		-
Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Pistola pulverizadora		Pistola industrial
Lanza pulverizadora de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano		■
Válvula de seguridad		■
Contador de horas de funcionamiento		■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud			Precio	Descripción	
<b>Manguera de alta presión</b>								
Manguera de alta presión	1	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5	■
	2	6.391-856.0					640 bar, M 22 x 1,5.	□
	3	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5	□
	4	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	□
	5	6.391-847.0						□
	6	6.391-019.0						□
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	7	6.280-180.0						□
<b>Pistolas</b>								
Pistola industrial de Kärcher	8	4.775-824.0						■
<b>Lanzas pulverizadoras</b>								
Lanza	9	4.760-679.0					con alojamiento para boquilla.	■
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	10	4.760-653.0						□
Lanza	11	4.760-675.0					Con alojamiento para tobera.	□
	12	4.760-677.0						□
<b>Boquillas power</b>								
Boquilla de chorro plano	13	5.765-166.0					15 °, 350 bar, 1.300 l/h, eléctrica	■
Boquilla de chorro concentrado	14	5.765-162.0					350 bar, 1300 l/h, eléctrica	□
<b>Kits acoplables</b>								
Protección contra falta de agua ABS	15	2.641-922.0					para motores eléctricos	□
Kit de ruedas guía	16	2.851-028.0						□
<b>Boquillas rotativas de un chorro</b>								
Boquilla rotativa Jet F7	17	6.415-914.0					350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, acero inoxidable	□
Boquilla rotativa Classic	18	4.767-173.0					350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 x 1, latón	□
Juego de reparación para boquilla rotativa Jet F7	19	6.025-436.0					Juego de reparación para la boquilla rotativa Jet en el modelo que admite una presión de trabajo de 350 bar y una potencia de baldeo de 1300 l/h con ref. 6.415-914.0. Incluye rotor, alojamiento y junta tórica (28 x 2).	□
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	20	6.025-233.0					para F3, F4, F1, F25	□
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	21	6.470-223.0					La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	□
Boquilla para limpieza de tuberías estándar	22	5.763-090.0					Boquilla para limpieza de tuberías Standard con conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in.	□
Boquilla para limpieza de tuberías Quattro	23	5.763-091.0					Boquilla para limpieza de tuberías Quattro con conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in.	□
Boquilla para limpieza de tuberías Rotor	24	5.763-092.0					Boquilla para limpieza de tuberías Rotor con conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Manguera para la limpieza de tuberías	25	6.392-401.0						Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0						Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0						Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de superficies</b>									
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	28	2.643-577.0						Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Paquete de boquillas 025 FRI 50 Me	29	6.415-045.0						Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizadores abrasivos</b>									
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	30	5.401-325.0						Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 x 1 IG en 9/16 in UNF AG).	<input type="checkbox"/>
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	31	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para el chorro abrasivo	32	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
	33	6.025-255.0						0,70 mm.	<input type="checkbox"/>
Lanza de aspiración	34	6.025-258.0						para aspirar detergente para pulverización	<input type="checkbox"/>
Manguera de agente abrasivo	35	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Herramienta de montaje para juego de toberas	36	6.025-257.0						Para boquillas F98	<input type="checkbox"/>
Agente abrasivo	37	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
<b>Acoplamiento</b>								
Acoplamiento	1	4.403-002.0					Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.