



KM 150/500 R Bp

Barredora para uso industrial completamente hidráulica con un diseño robusto concebido para las aplicaciones más exigentes, como por ejemplo, en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica o de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad.



1 Funcionamiento por baterías

- Servicio sin emisiones.
- Para la aplicación en interiores y exteriores.

2 Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,52 m

3 Sistema de recogida

- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.

4 Amplia oferta de accesorios y kits de montaje

- Adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Como, por ejemplo, con cabina cómoda con instalación de aire acondicionado o calefacción.



KM 150/500 R Bp

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico
- Escaso mantenimiento

Características técnicas


Ref. de pedido	1.186-125.0	
Código EAN	4039784521919	
Accionamiento	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / kW	48 / 10
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	12000
Ancho útil	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Tensión de la batería	V	48
Capacidad del depósito	l	500
Capacidad de elevación	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m ²	7
Peso	kg	1380
Peso, listo para funcionar	kg	2280
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2442 × 1550 × 1640

Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■	Ruedas, neumáticas	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	Cepillos laterales, movimiento automático	■
Servodirección	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		
Sistema de recogida	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Vaciado en alto hidráulico	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		
Función de barrido, desconectable	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.988-159.0						■
	2	6.987-177.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	□
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	4	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando profesional	5	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			600 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Iluminación de circulación	1	2.852-151.7	2.852-151.7				Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	2	2.851-279.0	2.851-279.7				Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Kit de mangueras DN40	3	2.637-014.0					Kit de mangueras normal (DN 40). Adecuado para el kit de montaje para aspirador, para las barredoras industriales de Kärcher con motor de combustión y para las versiones con funcionamiento por baterías.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras DN61	4	2.637-016.0					Kit de mangueras grande (DN 61). Adecuada para el kit de montaje para aspirador, para equipos industriales de Kärcher con funcionamiento por baterías.	<input type="checkbox"/>
Aspiradores	5	2.643-834.0	2.643-834.7				Kit de montaje para aspirador con potencia de aspiración extrafuerte para la limpieza de esquinas, estanterías o entre los palés. Solo con manguera normal (2.637-014.0) o con manguera grande (2.637-016.0).	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	6	2.851-287.0					La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
Asiento confort	7	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	8	6.961-927.7	6.961-927.7					<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario								
Techo protector	9	2.851-268.7	2.851-268.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
	10	2.851-686.0						<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	11	2.851-270.7	2.851-270.7				El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
JDM para el segundo cepillo lateral izquierdo	12	2.851-274.0	2.851-274.7				Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R BP 1.186-125.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	de escaso mantenimiento		Con sistema de llenado central. Hasta 4 horas de tiempo de marcha sin cargar.	<input type="checkbox"/>
Cargador de baterías									
Cargador	2	6.654-281.0		48 V		separada		Para cargar la batería 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.