



## KM 90/60 R G

«Un uso eficaz con un manejo sencillo» Barredora con conductor sentado, especialmente compacta, cómoda y con un fiable motor de gasolina Honda, concebida para la limpieza de superficies exteriores de más de 1500 m<sup>2</sup>. Gran comodidad de conducción y manejo gracias al concepto EASY Operation y los elementos de control situados ergonómicamente. El estudiado recipiente con dos cajones facilita el vaciado de la suciedad barrida. Convincente: dispone de un gran filtro redondo de poliéster de larga duración junto con un eficaz sistema de limpieza automática del filtro.



### 1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.

### 2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.

### 3 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.

### 4 Máximo confort de funcionamiento

- Puesto de trabajo ergonómico con asiento de conductor ajustable individualmente.



## KM 90/60 R G

- Compacta y muy maniobrable
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.047-204.0	
<b>Código EAN</b>	4039784468535	
<b>Accionamiento</b>	Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>kW</b>	4,8
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	7200
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	615
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	900
<b>Ancho útil con dos cepillos laterales</b>	<b>mm</b>	1150
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	60
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b>	18
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	4
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	220
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	1635 × 980 × 1260

### Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Aplicación en exteriores	■
Limpieza del filtro manual	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Limpieza del filtro automática	■	Función de barrido, desconectable	■
Motor de tracción	hidrostático	Ruedas, neumáticas	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Cepillos laterales, control neumático	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G 1.047-204.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro circular</b>								
Filtro redondo	1	6.414-576.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal, antiestático</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	2	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G

## 1.047-204.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Otros kits acoplables</b>								
Depósito adicional	1	2.641-800.0	2.641-800.7				Remodelación del depósito de gasolina, ampliación del volumen del depósito a 3 l.	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.641-650.0	2.641-650.7				Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
Kit de montaje de 2.º cepillo lateral izquierdo	3	2.642-693.0	2.642-693.7				Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G 1.047-204.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	1	4.040-801.7	4.040-801.7					Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.