



KM 150/500 R D

Barredora para uso industrial completamente hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica o de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.



1 Vaciado en alto hidráulico

- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Vaciado en alto hasta 1,52 m

2 Sistema de recogida

- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.

3 Amplia oferta de accesorios y kits de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (por ejemplo, cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción).

4 Motor de tracción totalmente hidráulico, además del accionamiento de cepillos laterales y el cepillo cilíndrico principal de barrido

- Escaso mantenimiento.
- Sin desgaste.



KM 150/500 R D

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico
- Escaso mantenimiento

Características técnicas

Ref. de pedido	1.186-124.0	
Código EAN	4039784521902	
Accionamiento	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento - Potencia	kW	22,5
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	18000
Ancho útil	mm	1200
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1500
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1800
Capacidad del depósito	l	500
Capacidad de elevación	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	12
Superficie de filtrado	m ²	7
Peso	kg	1440
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2442 × 1570 × 1640

Equipamiento

Limpieza del filtro manual	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Motor de tracción	hidrostático	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	Ruedas, neumáticas	■
Servodirección	■	Cepillos laterales, movimiento automático	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Sistema de recogida	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		
Vaciado en alto hidráulico	■		
Aplicación en exteriores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.988-159.0						■
	2	6.987-177.0					Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	□
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	4	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando profesional	5	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			600 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	<input type="checkbox"/>
Inspección del TÜV (organismo certificador alemán)	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Inspección para conceder el certificado de circulación por la vía pública en Alemania.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de circulación	3	2.852-151.7	2.852-151.7				Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	4	2.851-279.0	2.851-279.7				Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Cabina protectora intemperie								
Cabina cómoda con sistema de climatización y calefacción	5	2.851-266.7	2.851-266.7				El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	<input type="checkbox"/>
Cabina cómoda con calefacción	6	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Cabina cómoda	7	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
3. Cepillos laterales	8	2.851-277.7	2.851-277.7					<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras DN40	9	2.637-014.0					Kit de mangueras normal (DN 40). Adecuado para el kit de montaje para aspirador, para las barredoras industriales de Kärcher con motor de combustión y para las versiones con funcionamiento por baterías.	<input type="checkbox"/>
Aspiradores	10	2.643-832.0	2.643-832.7				Para barredoras industriales: juego de montaje para aspirador con una potencia de aspiración extra para la limpieza de esquinas, estanterías o entre palés. Solo utilizable con manguera (2.637-014.0).	<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	11	2.851-287.0					La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
Asiento confort	12	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
Depósito para la suciedad de acero inoxidable	13	6.961-927.7	6.961-927.7					<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario								
Techo protector	14	2.851-268.7	2.851-268.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
	15	2.851-686.0						<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	16	2.851-270.7	2.851-270.7				El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
JDM para el segundo cepillo lateral izquierdo	17	2.851-274.0	2.851-274.7				Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D

1.186-124.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 150/500 R D

1.186-124.0

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Circuito de pulverización de agua									
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.851-282.0	2.851-282.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.